

NASみる シリーズ別機能差分

本紙は以下バージョンの対応版です。

OS	シリーズ	アプリ/エージェントVer
Linux NAS	NSB-5A/7Aシリーズ	2.06以上
	NSB-3シリーズ	1.07以上(本体F/W)
WSIoT2019 for Storage	NSB-75Sシリーズ・NSB-7MSシリーズ	2.20以上
WSS 2016	NSB-75Sシリーズ・NSB-7MSシリーズ・NSB-96Rシリーズ	
WSS 2012R2	NSB-75Sシリーズ	1.14まで
	NSB-96Sシリーズ	
WSS 2012R2 (ロジテックブランド)	LSV-MS2VKWシリーズ・LSV-5S4CKWシリーズ・LSV-5S4CKSシリーズ	

●対応 ▲機種依存 ×非対応

サービス種目	主要機能	カテゴリ	機能概要	Linux NAS	Windows NAS	NSB-96R48T12RS6 NSB-96S12RW NSB-96S12RWS
状態管理サービス	NAS製品情報	登録製品基本情報	製品型番、製品S/N、MACアドレス、F/Wバージョン	●	●	●
		登録製品詳細情報	NAS設置場所、利用用途	●	●	●
	ステータス情報	システム情報	システム連続稼働時間、電源ON/OFF、ホスト名、IPアドレス	●	●	●
		ファン情報	CPUファン、ケースファン	▲	▲	×
		内蔵ディスク情報	HDD温度、HDD通電時間	●	●	×
		内蔵ディスク健康レベル	健康レベル判定	●	×	×
		ボリューム情報	全体容量、使用率	●	●	●
		外付けストレージ情報	モデル名、接続ポート、全体容量、使用率	●	●	●
		UPS情報	モデル名、バッテリー残量	●	●(*1)	●
	グラフ表示	負荷率/使用率	CPU負荷率、メモリ負荷率、HDD負荷率、ボリューム使用率	●	●	●
		ネットワーク	ログオン人数、送信パケット数、受信パケット数	●	●	●
		温度	CPU温度 HDD温度	▲ ●	▲ ●	× ×
	イベントログ	システム	【エラー】NASからの定期通知途絶(24時間)	●	●	●
			【情報】システムの開始/終了、ネットワーク設定変更	●	●	●
		バックアップ	【エラー】バックアップ失敗	●	●	●
		ボリューム	【エラー】RAID構成の障害	●	●	×
			【警告】残り容量の低下	●	●	●
		デバイス	【エラー】CPU、HDDの温度異常、ファン回転数の異常	▲	▲	×
			【エラー】ファン回転数の異常	▲	▲	×
			【エラー】内蔵HDDの異常	●	●	×
【情報/警告】内蔵HDD健康レベルの変化			●	×	×	
【警告】UPSとの通信切断			●	●(*1)	●	
【情報】外付けストレージの接続、取り外し	●		●	●		
メール通知サービス	メール通知	イベント通知	バックアップ失敗	●	●	●
			RAID構成の障害	●	●	×
			ボリュームの残り容量低下	●	●	●
			UPSとの通信切断	●	●(*1)	●
			CPU、HDDの温度異常、ファンの回転数異常	▲	▲	×
			内蔵HDDの異常	●	●	×
			内蔵HDD健康レベルの変化	●	×	×
			NASからの定期通知途絶(24時間)	●	●	●
定期レポート	毎月1日に、登録されているNASの稼働状況を報告	●	●	●		

(*1)Windows版NASみるエージェント Ver 1.10 よりUPSに対応。